

Vinkelväxel högprecision

Pris avser billigaste utförande

- Hög verkningsgrad
- Hypoidteknik
- Extremt lågt glapp
- Glapp lägre än 1 bågminut



Vinkelväxel med hypoid-teknik som ger högre moment, högre noggrannhet och lägre ljudnivå än traditionella vinkelväxlar. Upp till 10:1 i vinkelsteget kompletterat med planetsteg på 10:1 före ger det en total utväxling på upp till 100:1.

IP-klass	IP65
Livslängd	20000 hr
Omgivningstemperatur	0° C~ 90° C
Utväxling	3:1-100:1

[illegible][illegible][illegible]

The technical drawings show two shaft configurations:

- Shaft Option S1:** A side view showing dimensions: total length 132, mounting flange diameter 60, and various step diameters (78, 60, 50, 40). A note indicates "Remark (1)" pointing to a specific feature.
- Shaft Option S2:** Similar side view with different dimensions: total length 132, mounting flange diameter 60, and various step diameters (78, 60, 50, 40).

Technical drawing of a shaft with dimensions: $\varnothing D1$, $\varnothing D2 \pm S$, $\varnothing D3$, $H2$, $H1$, and $H3$.

[illegible][illegible]

SHRINK DISC POWER LOCK

SHRINK DISC POWER LOCK